

1 RECENTE TWEEDEHANDS BUREELUNIT BEL60 type 652-80 **van ± 6,00 x 3,00 m**

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 6,00 x 3,00 x 2,85 m (binnenhoogte: ± 2,50 m)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie bestaande uit koudgevormde profielen.

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenkleding in RAL1015. De binnenwanden zijn voorzien van een decoratieve bekleding in licht gespikkeld grijs. **Isolatie dak en wanden: 80 mm PIR.**

Vloerbekleding: in Cushion-PVC, **isolatie door glaswol 10 cm.**

Maximum draagkracht van de vloer: 350 kg/m².

Ramen: 1 aluminium venster in twee delen, waarvan één helft vast en één helft draai/kip, voorzien van dubbele beglazing en geïntegreerd stevig PVC rolluik. Vergrendelbaar aan de binnenzijde en ventilatiestand met vergrendeling. Afmetingen: ± 2,00 x 1,35 m.

Buitendeur: 1 buitendeur in aluminium, afmetingen: ± 2,05 x 1,00 m. Slot en cilinder in inox. Deur op korte zijde voorzien van een deuropomp en noodverlichting.

Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-armaturen met elk 2 TL-lampen 58 watt voorzien van spiegelrasters
- 5 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst (in opbouw gemonteerd, op de wand).

Verwarming: Wandconvector 2 kW met traploos regelbare thermostaat en vorstbeveiliging.

Schets:



Foto's :



SN653454 – SN653455 – SN653484 – SN653621 –
SN653556





